



DURATAC – масла для цепей

Введение

Масла для цепей Petro-Canada Duratac определенно сформулированы для смазывания цепей, направляющих стержней, цапфы подшипников и цепных колес современных высокоскоростных цепных пил. Масла Duratac – экономичные, липкие по своей структуре, разработаны, чтобы уменьшить капание, т.к. они клейкие и волокнистые по природе.

Кроме того, масла для цепей Petro-Canada Duratac так же могут использоваться для общего смазывания механизмов, где требуется липкое, не разбрызгиваемое масло, или где есть проблема смывания смазки водой.

Свойства и преимущества

- Экономичны
- Липкая и волокнистая природа уменьшает потребление масел
- Минимизируют износ
- Превосходные обволакивающие способности металлических деталей
- Полное покрытие маслом направляющих стержней, цепей и пазов
- Проникают во все точки рычажных механизмов и сцеплений
- Продлевают сроки эксплуатации цепных пил
- Длительная защита от коррозии и ржавчины
- Защищают цепи и стержни от ржавления
- Улучшенная противоизносная защита
- Помогают предотвратить разрушение металлических поверхностей при контакте между цепями, направляющими стержнями и цепными колесами
- Увеличивают сроки службы цепей и направляющих стержней
- Уменьшают капание масла

- Duratac специально сформулирован, чтобы прилипать к цепям или для использования в цапфах подшипников. В результате их волокнистой природы, минимизируется очистка и бесполезная расход
- Прочно прилипают ко всем частям пилы
- Стойкость к воде
- Гарантируют лучшее смазывание
- Уменьшают потребление масла

Применение

Масла для смазывания цепей Duratac 32, 68, 100 и 150 предназначены для использования в:

- Ручном смазывании цепей, используемых на лесопилках, при распиливании бревен и колод
- Брусках цепных пил и их смазывании
- Цапфах подшипников с течью для понижения скорости
- Направляющих брусках и цепных колесах

Масла для цепей Duratac 32 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в зимние периоды и ранней весной. Точка застывания при температуре -42°C / -44°F позволяет использовать эти масла при чрезвычайно низких температурах. Кроме того, смазывая цепные пилы, масла Duratac 32 также рекомендуются как покрытие воздушных фильтров, где требуется липкий продукт для удаления пыли.

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Масла для цепей Duratac 150 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в более теплые времена года. В дополнении к смазыванию цепных пил, масла для цепей Duratac 150 могут так же использоваться, для смазывания механизмов, таких как цепные конвейеры, цепные передачи, подшипников и открытых механизмов, где требуются липкие не капающие масла.

Поскольку, быстрое изнашивание цепей может произойти из-за недостаточного смазывания, масляные резервуары цепей должны быть постоянно наполнены и масляный насос, проверяться регулярно.

Перед монтажом новой цепи, необходимо пропитать ее в течении нескольких часов в чистом контейнере, заполненном маслом для цепей Duratac. Это позволит смазке проникнуть через все точки сцепления, что предотвратит износ и ржавление.

Сроки эксплуатации цепи будут расширены, если она будет периодически очищаться в растворителе, типа Petrosol 3139. После очистки, цепь должна быть пропитана маслом для цепей Duratac прежде, чем повторно будет установлена.

Типичные характеристики

| Свойства | Метод проверки | 32 | 68 | 100 | 150 |
|---|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Структура | PMC 264 | вязкая | вязкая | вязкая | вязкая |
| Вязкость, cSt @ 40°C | D445 | 32 | 68 | 100 | 150 |
| cSt @ 100°C | D445 | 6.3 | 10.4 | 13.4 | 16.8 |
| Индекс вязкости | D2270 | 151 | 140 | 133 | 120 |
| Точка вспышки, °C/°F | D92 | 190/374 | 210/410 | 210/410 | 210/410 |
| Точка застывания масла, °C/°F | D97 | -42/-44 | -39/-38 | -36/-33 | -30/-22 |
| Цвет | PMC 264 | темно-красный | коричневый | коричневый | темно-красный |
| Коррозийные процедуры A & B, 24 ч. | D665 | пройдено | пройдено | пройдено | пройдено |
| Тест на износ на 4 шариковой машине, диаметр пятна износа, мм | D4172 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com