



SENTRON™ VTP - масла для газовых двигателей, работающих на природном газе

Введение

Масла Petro-Canada SENTRON™ VTP 0W-30 и 10W-40 это низкотемпературные всесезонные продукты для двигателей, работающих на природном газе, обеспечивают расширенную защиту двигателей работающих на природном газе. Масло имеет повышенную концентрацию цинка, которая снижает износ клапанов. SENTRON VTP 10W-40 разработан для упрощения запуска в холодную погоду, не смотря на то что, сохраняется защита и в тяжелых условиях в жаркую погоду. SENTRON VTP 0W-30 специально разработан для обеспечения бесперебойной работы двигателя в экстремальных низкотемпературных условиях. Он также обеспечит круглогодичную работу, увеличит производительность и долгий срок службы двигателя, поможет клиенту уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание. Всесезонные масла для газовых двигателей SENTRON VTP разработаны по запатентованной технологии очистки «НТ» и передовым пакетом присадок обеспечивают длительный срок службы масла, расширенный интервал замены и превосходный контроль отложений в двигателях.

Свойства и преимущества

- **Расширенный интервал замены и низкий расход масла уменьшает затраты на обслуживание и увеличивает большую экономию средств**
- SENTRON VTP 10W-40 имеет устойчивые высоко вязкостные нормы срезания при 150°C, что уменьшает износ

- Низкая летучесть уменьшает потребление масла
- **Широкий диапазон рабочих температур уменьшает эксплуатационные расходы**
- Благодаря улучшенному запуску в холодную погоду, снижаются потери времени производства
- Уменьшает потребность в сезонной замене масла, для понижения затрат на материально-производственные запасы
- SENTRON VTP 0W-30 гарантирует улучшенный запуск при низкой температуре до -35°C
- **Выдающаяся противоизносная защита**
- Превосходный контроль за высокой и низкой температурой защищает оборудование от износа
- Для улучшения работы масла оптимизированное содержание золы

Применение

SENTRON VTP 10W-40 рекомендуется для использования в двигателях, работающих на природном газе, используемых для добычи нефти и мелиорации. SENTRON VTP 10W-40 подходит для использования, где указано Cummins CES 20074-2012. Масло DURON GEO LD 15W-40 одобрено Cummins CES 20074-2012 и Detroit Diesel DD 93K216 и должно быть приоритетным продуктом при выборе масла для современных мобильных двигателей. (Для детальной информации, см. Техописание DURON GEO LD 15W-40).

В чем преимущество «НТ»?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки «НТ» и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



SENTRON VTP 0W-30 специально разработан для круглогодичного использования в слабонагруженных, небольшого или среднего размера двигателях, у которых возникают трудности при запуске в серьезных холодных погодных условиях. Он обеспечивает работу при низких температурах (ниже -35°C), так же как превосходную чистоту и контроль за отложением на клапанах.

Эксплуатационные свойства

SENTRON VTP 0W-30 и 10W-40 с прекрасным контролем за износом, обеспечивает бесперебойную работу и уменьшает затраты клиентов на обслуживание при рекомендованных нормальных условиях эксплуатации. Этот продукт не рекомендуется для двигателей оборудованных катализаторами. «Беспрецедентная Гарантия» компании Petro-Canada прилагается.

Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	SENTRON VTP 0W-30	SENTRON VTP 10W-40
Тип золы		Низкий уровень золы	Низкий уровень золы
Сульфатная зольность, % wt	D874	0.57	0.5
Индекс вязкости	D2270	183	154
Точка вспышки, C°/F°	D92	223 / 433	235 / 455
Кинематическая вязкость, cS @ 40°C cSt @ 100°C SUV @ 100°F SUV @ 210°F	D445	59.4 11.1 272 63.1	111 16.0 514 81.9
Высокая температура /Высоковязкостные нормы срезания, cP @ 150°C		3.06	4.04
Вязкость при холодном запуске, cP @ °C		5224 @ -35	5224 @ -25
Точка застывания масла, C°/F°	D97	-48 / -54	-42 / -44
Общее кислотное число (TAN), мл KOH/g	D664	1.83	1.93
Общее щелочное число (TBN)	D2896	4.19	3.97
Элементарный анализ, % фосфора		0.0776	0.0755
Элементарный анализ, % цинка	D4951	0.0959	0.0835

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com