



## DEXRON – VI ATF

### Жидкости для автоматических передач

#### Введение

**DEXRON –VI** производства компании **Petro-Canada** исключительная жидкость, одобренная General Motors, как жидкость для использования в автомобилях с автоматической коробкой передач. Эта уникальная жидкость специально разработана для обеспечения двойного срока службы DEXRON – III (H) ATF и для повышения эксплуатационных качеств, как новых, так и старых автоматических передач. Она разработана для защиты автоматической передачи через улучшенное сопротивление окислению, длительность трения, и отвечает требованиям защиты от износа последних моделей современных автомобилей. Она так же разработана для обеспечения легкого реагирования на изменения в показаниях масла в течение всего периода его использования, Petro-Canada DEXRON – VI ATF последовательно защищает передачу вашего автомобиля/грузовика дольше, чем все предыдущие жидкости типа DEXRON. Petro-Canada DEXRON – VI ATF была разработана в связи с критериями проекта компании General Motors на 2006 год. Она разработана на основе базовых масел Petro-Canada Purity с уровнем модификации молекул масла 99,9% и совокупной системы присадок. Petro-Canada предлагает вам автоматическую жидкость, с теми же свойствами, которая так же эффективна как и жидкость которая используется на заводах для начальной заливки. Кроме того, Petro-Canada получила первой лицензию на DEXRON – VI ATF от General Motors (J-60001).



#### Свойства и преимущества

- **Продлевает срок использования жидкости**
- Увеличивает жизненный цикл трансмиссии
- Возможное увеличение сроков замены
- **Расширенные свойства продукта для более новых и старых передач**
- Превосходное сопротивление против шлама и образования отложений
- Улучшенные качества против окисления и тепловой стабильности, чем у DEXRON –III (H) ATF
- Превосходная низкотемпературная текучесть
- Повышенный контроль пенообразования, который контролирует всевозможные изменения и уменьшает изнашивание подшипников, втулок и механизмов
- **Более последовательные свойства перемещения**
- Оптимизированные фрикционные свойства
- Предотвращает дергание сцепления в модулированных трансформаторах
- Расширенные сроки эксплуатации жидкости и долговечность работы сцепления
- Ровная работа механизмов при низких температурах
- Долгая работа пластины сцепления
- **Улучшенная экономия топлива, чем у DEXRON –III (H) ATF**

#### В чем преимущество "HT"?

Petro-Canada применяет с патентованного процесса очистки "HT" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат – широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



- Улучшенная передача вращающего момента, чем DEXRON –III (H) ATF
- Более последовательный профиль вязкости, который поддерживает последовательную работу вращающего момента
- Более низкая вязкость, чем DEXRON –III (H) ATF
- Улучшенная срезающая стабильность

### Одобрение MB 236.41

Petro-Canada DEXRON – VI ATF одобрена для применения в автомобилях Mercedes-Benz, где требуются жидкости спецификации MB 236.41

### Применение

Petro-Canada DEXRON – VI ATF рекомендована для всех автомобилей 2006 года и других транспортных средств с гидроматическими автоматическими передачами. Это полная сервисная поддержка к применению для DEXRON – III (H), III и IIE. Отвечает спецификации GM, GMN10060.

### Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	DEXRON –VI ATF
Плотность, кг/л @ 15 <sup>0</sup> C	D4052	0.846
Цвет	-	Красный
Точка возгорания, <sup>0</sup> C/ <sup>0</sup> F	D92	206 / 403
Вязкость cSt @ 40 <sup>0</sup> C cSt @ 100 <sup>0</sup> C	D445	29.8 6.0
Индекс вязкости	D2270	151
Точка застывания, <sup>0</sup> C/ <sup>0</sup> F	D97	-54 / -65
Вязкость по Брукфилду cP @ -20 <sup>0</sup> C cP @ -30 <sup>0</sup> C cP @ -40 <sup>0</sup> C	D2983	1,053 3,164 12,030
Углеродный осадок золы, %	D874	0.02
Основной номер	D2896	2.0
Квалификационный номер		J-60001
ID код продукта		DEX6

**Petro-Canada  
Lubricants Centre  
385 Southdown Road  
Mississauga, Ontario  
L5J 2Y3**



**Canada - West** . . . . . Phone 1-800-661-1199  
**- East (English)** . . . . . Phone 1-800-268-5850  
**(French)** . . . . . Phone 1-800-576-1686  
**Other Areas** . . . . . Phone (416) 730-2408  
**E-mail** . . . . . lubecsr@petro-canada.ca  
**Internet** . . . . . www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants  
The Manor, Haseley Business Centre  
Warwick, Warwickshire  
CV35 7LS**

**United Kingdom**  
Phone . . . . . +44 (0) 2476-247294  
Fax . . . . . +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants  
980 North Michigan Avenue  
Suite 1400, #1431  
Chicago, Illinois  
USA 60611**

Phone . . . . . 1-888-284-4572  
Fax . . . . . (708) 246-8994  
E-mail . . . . . email@petro-canadaamerica.com