



## DURATAC – масла для цепей

### Введение

Масла для цепей Petro-Canada Duratac определенно сформулированы для смазывания цепей, направляющих стержней, цапфы подшипников и цепных колес современных высокоскоростных цепных пил. Масла Duratac – экономичные, липкие по своей структуре, разработаны, чтобы уменьшить капание, т.к. они клейкие и волокнистые по природе.

Кроме того, масла для цепей Petro-Canada Duratac так же могут использоваться для общего смазывания механизмов, где требуется липкое, не разбрызгиваемое масло, или где есть проблема смывания смазки водой.

### Свойства и преимущества

- Экономичны
- Липкая и волокнистая природа уменьшает потребление масел
- Минимизируют износ
- Превосходные обволакивающие способности металлических деталей
- Полное покрытие маслом направляющих стержней, цепей и пазов
- Проникают во все точки рычажных механизмов и сцеплений
- Продлевают сроки эксплуатации цепных пил
- Длительная защита от коррозии и ржавчины
- Защищают цепи и стержни от ржавления
- Улучшенная противоизносная защита
- Помогают предотвратить разрушение металлических поверхностей при контакте между цепями, направляющими стержнями и цепными колесами
- Увеличивают сроки службы цепей и направляющих стержней
- Уменьшают капание масла

- Duratac специально сформулирован, чтобы прилипать к цепям или для использования в цапфах подшипников. В результате их волокнистой природы, минимизируется очистка и бесполезная расход
- Прочно прилипают ко всем частям пилы
- Стойкость к воде
- Гарантируют лучшее смазывание
- Уменьшают потребление масла

### Применение

Масла для смазывания цепей Duratac 32, 68, 100 и 150 предназначены для использования в:

- Ручном смазывании цепей, используемых на лесопилках, при распиливании бревен и колод
- Брусках цепных пил и их смазывании
- Цапфах подшипников с течью для понижения скорости
- Направляющих брусках и цепных колесах

Масла для цепей Duratac 32 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в зимние периоды и ранней весной. Точка застывания при температуре  $-42^{\circ}\text{C}$  /  $-44^{\circ}\text{F}$  позволяет использовать эти масла при чрезвычайно низких температурах. Кроме того, смазывая цепные пилы, масла Duratac 32 также рекомендуются как покрытие воздушных фильтров, где требуется липкий продукт для удаления пыли.

### В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Масла для цепей Duratac 150 (окрашены в красный цвет) сформулированы для использования в более теплые времена года. В дополнении к смазыванию цепных пил, масла для цепей Duratac 150 могут так же использоваться, для смазывания механизмов, таких как цепные конвейеры, цепные передачи, подшипников и открытых механизмов, где требуются липкие не капающие масла.

Поскольку, быстрое изнашивание цепей может произойти из-за недостаточного смазывания, масляные резервуары цепей должны быть постоянно наполнены и масляный насос, проверяться регулярно.

Перед монтажом новой цепи, необходимо пропитать ее в течении нескольких часов в чистом контейнере, заполненном маслом для цепей Duratac. Это позволит смазке проникнуть через все точки сцепления, что предотвратит износ и ржавление.

Сроки эксплуатации цепи будут расширены, если она будет периодически очищаться в растворителе, типа Petrosol 3139. После очистки, цепь должна быть пропитана маслом для цепей Duratac прежде, чем повторно будет установлена.

### Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	32	68	100	150
Структура	PMC 264	вязкая	вязкая	вязкая	вязкая
Вязкость, cSt @ 40°C	D445	32	68	100	150
cSt @ 100°C	D445	6.3	10.4	13.4	16.8
Индекс вязкости	D2270	151	140	133	120
Точка вспышки, °C/°F	D92	190/374	210/410	210/410	210/410
Точка застывания масла, °C/°F	D97	-42/-44	-39/-38	-36/-33	-30/-22
Цвет	PMC 264	темно-красный	коричневый	коричневый	темно-красный
Коррозийные процедуры A & B, 24 ч.	D665	пройдено	пройдено	пройдено	пройдено
Тест на износ на 4 шариковой машине, диаметр пятна износа, мм	D4172	0.25	0.25	0.25	0.25

**Petro-Canada  
Lubricants Centre**  
385 Southdown Road  
Mississauga, Ontario  
L5J 2Y3



**Canada - West** . . . . . Phone 1-800-661-1199  
**- East (English)** . . . . . Phone 1-800-268-5850  
**(French)** . . . . . Phone 1-800-576-1686  
**Other Areas** . . . . . Phone (416) 730-2408  
**E-mail** . . . . . lubecsr@petro-canada.ca  
**Internet** . . . . . www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants**  
The Manor, Haseley Business Centre  
Warwick, Warwickshire  
CV35 7LS

**United Kingdom**  
Phone . . . . . +44 (0) 2476-247294  
Fax . . . . . +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants**  
980 North Michigan Avenue  
Suite 1400, #1431  
Chicago, Illinois  
USA 60611

Phone . . . . . 1-888-284-4572  
Fax . . . . . (708) 246-8994  
E-mail . . . . . email@petro-canadaamerica.com