



Accuflo SS 68

Вступ

Accuflo SS спеціально сформульовані мастильні матеріали, розроблені для того щоб забезпечити видатну роботу змащування різного промислового устаткування.

Accuflo SS - це насамперед запатентований процес очищення для отримання 99,9% чистої базової оливи. Ці кристалево чисті рідини не мають домішок, які можуть позначитися на роботі стандартних олив високої конкурентної спроможності. Використовуючи більш ніж 25 річний досвід, Petro-Canada покращує якість товарів за допомогою спеціально підібраних присадок, для забезпечення надійного захисту проти корозії і зносу.

Як результат, Petro-Canada Accuflo SS забезпечує видатне змазування, розширюючи термін служби в необхідних робочих режимах.

Властивості і переваги

- забезпечує прекрасну зрізаючу стабільність для захисту обладнання від зносу
- підтримує в'язкість при високих навантаженнях зрізу, яка може зменшити знос зубів редуктора
- властивості надзвичайного тиску мінімізують знос важконавантажених компонентів
- низькі фрикційні характеристики усувають заїдання або рух різкими поштовхами ковзаючих поверхонь для плавної роботи машин
- видатні клейкі властивості гарантують гарне змазування обладнання
- клейкі якості Accuflo SS гарантують те, що мастило залишиться на обладнанні при запуску, захищаючи зуби редуктора від безпосереднього контакту металу з металом
- сильний захист від іржі і корозії, який допомагає поліпшити довгу роботу устаткування

- забезпечує захист металевих поверхонь в присутність вологості і промислових холодоагентів
- анти корозійні властивості гарантують захист проти іржі
- дисперсійні присадки, які додаються до мастила, можуть зменшити витрати на обслуговування
- дисперсанти в мастилі перешкоджають осадам і окислювальним часткам відкладатися на зубах редукторів, вони зменшують витрати на обслуговування очищення зубів редукторів

Застосування

Petro-Canada Accuflo SS розроблені для змащування агрегатів, фальцювальних верстатів, прокатних станів та коробок горизонтальних зубчастих передач для роботи пресових машин. Однак, вони можуть також використовуватися як мастило для металорізальних верстатів у багатьох індустріальних застосуваннях

Схвалення

- відповідає специфікації P-47 Cincinnati Milacron
- графічний бюлетень обслуговування систем Goss SBM5078 (16/02/00) для наступних моделей: Cosmo, Metro, Metroliner, Headliner, Colorliner и Metrocolor.

У чому полягає перевага технології HT?

Компанія Petro-Canada використовує технологію глибокого гідроочищення нафти HT Purity Process для виробництва абсолютно прозорих базових олив зі ступенем чистоти 99,9%. На їх основі проводиться цілий ряд мастильних матеріалів, технологічних рідин і консистентних мастил, які значно збільшують продуктивність і надійність роботи обладнання наших замовників.



Типові характеристики

| Характеристики | Метод перевірки | Accuflo SS 68 |
|--|--|----------------------------|
| Щільність | ASTM D4052 | 0.881 |
| Колір | ASTM D1500 | 5.5 |
| В'язкість, cSt @ 40°C (SUS @ 100°F) cSt @ 100°C (SUS @ 210°F) | ASTM D445 | 74 / 383 9.5 / 58 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | 105 |
| Температура спалаху, °C/°F | ASTM D92 | 229 / 444 |
| Точка застигання оливи, C°/F° | ASTM D97 | - 33 / -27 |
| Корозія міді | ASTM D130 | 1b |
| Іржа, процедура А | ASTM D665 | пройдено |
| Теплова стабільність Процедура В | машины Cincinnati | пройдено |
| Захист від зносу тест на діаметр рубця з 4-ма шарами, (40 кг, 1200обор., 75°C),мм | ASTM D4172 | 0.48 |
| Несуча здатність Навантаження на машині Тімкена, пройдено Тест на 4-х шариковій машині, кг Індекс зносу | ASTM D2782 ASTM D2783 ASTM D2783 | 9 / 20 200 / 441 30 |
| Число заданого напрямку | ASTM D2877-70 | 0.78 |
| Клейкість, % | PCM 530 | 45 |
| Особливості піноутворення, мл Послідовність 1 Послідовність 2 Послідовність 3 | ASTM D892 | 10 / 0 30 / 0 10 / 0 |

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
 Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants

**980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
 Fax (708) 246-8994
 E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards. PETRO-CANADA*